



SCHEDA PRODOTTO DPI

CODICE PRODOTTO:
475

Codice prodotto 475

Categoria III

Descrizione del modello: Anticaduta retrattile a richiamo automatico

NOME PRODOTTO:
DISPOSITIVO RETRATTILE

Materiali, accessori e caratteristiche

Norme di Riferimento EN 360:2002

Caratteristiche

475/A: Anticaduta retrattile a richiamo automatico per utilizzo sia orizzontale che verticale e con fattore di caduta 2. Utilizzabile anche su piattaforme di lavoro elevabili (PLE). Fettuccioni in poliestere larghezza 21 mm, lunghezza 2 m. Dissipatore di energia esterno con copertura protettiva apribile per ispezioni. Punto di ancoraggio superiore girevole. Connettore Twist-Lock dotato di girello anti-attorcigliamento.

475/B/C/D: Anticaduta retrattile a richiamo automatico con cavo in acciaio da 4,5 mm disponibile in tre lunghezze (10m, 15m e 20m). Versione da 10m dotata di dissipatore tessile per utilizzo sia orizzontale che verticale; altre versioni solo per utilizzo verticale. Permette all'operatore un'elevata libertà di movimento durante il lavoro su ponteggi, tralicci e strutture tubolari. Dotato di guscio ultra-resistente in ABS con golfare girevole e connettore a doppia leva di sicurezza CE EN 362 con indicatore di sovraccarico e girello anti-attorcigliamento. Conforme alla norma **CE EN 360** e **ATEX II 2 G c T6** per la regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a rischio di esplosione (solo per versioni 15 m e 20 m).

Articolo	Lunghezza
475/A *	2 metri
475/B	10 metri
475/C	15 metri
475/D	20 metri

*Cavo con nastro in materiale tessile

Art. 475/B/C/D



Art. 475/A

