



SCHEDA PRODOTTO DPI

**CODICE PRODOTTO:
563**

**NOME PRODOTTO:
TITANIO**

Codice prodotto	563	Descrizione del modello: Calzatura in pelle pieno fiore nazionale ad altissima traspirabilità - EN ISO 20345:2011 – S3 ESD – Fodera interna in tessuto traspirante – Suola in poliuretano antistatico – Puntale antisfondamento in materiale composito, resistente fino a 200 Joule - Metal free
Categoria	S3 - ESD	
Taglie	39 – 48	
Calzata	11	

Materiali, accessori e caratteristiche

DPI	Calzatura di sicurezza
Tomaia	Tomaia intera senza cuciture realizzata interamente in pelle pieno fiore nazionale ad altissima traspirabilità. Coroncina in resistente microfibra antistrappo. Banda posteriore rifrangente che accentua la presenza in condizioni di scarsa visibilità
Fodera	Fodera interna in tessuto traspirante ad alto assorbimento dell'umido, lingua a soffietto. Fortino imbottito in morbido tessuto a protezione del malleolo
Suola	Suola in poliuretano antistatico Super Soft ultraleggero ed estremamente elastica e flessibile per un confort elevato. Il battistrada, resistente all'abrasione agli oli ed agli idrocarburi presenta delle eccellenti doti di resistenza allo scivolamento
Soletta	Soletta di pulizia anatomica, antibatterica, antimicotica, antistatica con supporto antitallonite
Puntale	In materiale composito, resistente agli urti fino a 200 Joule, ritorno elastico
Lamina	In materiale composito multistrato
Norme di riferimento	EN ISO 20345:2011 - Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza
Prestazioni	Calzatura conforme ai requisiti base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20345:2011 e ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 18 della norma EN ISO 20345:2011: Categoria S3, zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, resistenza agli idrocarburi della suola, suola con rilievi
Prodotto da	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL

